

ETSTM420T



千皓科技42寸多点触摸一体机



优势

易于使用

显示和触摸的标准信号接口，即插即用。支持上电开机，上信号开机，支持显示器和内置电脑一键开机。

高品质液晶面板

全系列触摸一体机采用节能E-LED背光，全高清1920X1080分辨率的液晶屏。

广泛的应用环境

可做会议培训、商务会议演讲、远程视频会议大屏幕显示终端，各种电子文档即插即用，无需投影机、电子白板、幻灯仪等设备。

高清显示，健康环保

国际最新一代的高清显示面板，屏幕经特殊处理，抗划痕、防腐蚀、易清洁、抗撞击，具有屏幕防反光、散射技术，显示图像更加清晰。**触控技术**
红外触摸功能：配备全球最先进的第六代全新红外触摸屏技术，带来的全新真多点触摸的互动体验。

无线传输功能

内置Wifi、无线蓝牙模块，可实现移动终端的无线遥控和数据传输，轻松实现无线语音传输和放大。

支持各种操作系统

Windows XP/7/8, Android, Linux, Mac OS X

成都千皓科技有限公司
EVERISE INT'L LIMITED

联系地址：成都市武侯区玉林南路3号1栋13、14号
联系电话：86-28-65960516
电子邮件：8999919@qq.com sales@evertouch.com.cn

了解更多信息：www.evertouch.cn 或发邮件至 8999919@qq.com

规格细节信息如有变更，恕不另行通知

规格参数

42“触摸一体机

屏规格	屏幕	TFT-LCD 42"
	分辨率	WIDE UXGA 1920x1080 1:1 Map点对点显示高真显示效果
	显示面积	1029 (H)*622mm(V)
	显示点距	0.17mm(H)*0.51mm(V)
	可视角度	水平 ≥ 178° , 垂直 ≥ 178°
	3D功能	无
	亮度(典型值)	≥ 550cd/m ² (2D), ≥ 125cd/m ² (3D),
	对比度	≥ 5000:1
	屏体技术	TFT-LED 背光
	寿命	≥ 50000小时
触摸参数	类型	红外触摸
	触摸方式	手指或笔触摸或其他
	触摸有效识别	≥ 5mm
	触摸精度	± 1.5mm, 敏感触摸90%
	触摸点数	6点
	触摸次数	不限
	首点响应时间	≤ 10毫秒
	连续响应时间	≤ 5毫秒

主机配置(选配)

OPS 电脑 盒子	OPS插槽	标准Interl 80针插槽
	CPU支持	Intel Core i7/i5 /i3
	内存条	DDR3 1333Mhz 2G/4G/8G
	硬盘	500G
	接口	HDMI×1,VGA×1,USB×4,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1,RS232×1,DC19V×1
	网卡	10/100/1000Mbps 自适应 Realtek RTL8111E
	Audio	Realtek HD ALC662
	视频	Intel HD Video (CPU 不同, 显卡性能不同)
	支持WIFI	802.11b/g/n
	工作环境	温度: -20~60℃ 湿度: 0~85%RH
	尺寸	180mm×195mm×40mm

成都千皓科技有限公司
 EVERISE INT'L LIMITED

联系地址: 成都市武侯区玉林南路3号1栋13、14号
 联系电话: 86-28-65960516
 电子邮件: 8999919@qq.com sales@evertouch.com.cn

了解更多信息: www.evertouch.cn 或发邮件至 8999919@qq.com

规格细节信息如有变更, 恕不另行通知

ETSTM420T

设计图纸



