

多点触摸桌

千皓科技42寸多点触摸桌



优势

使用寿命长，高性价比

触摸一体机，屏幕使用寿命不少于60000小时

一体化操作，使用简易

一体机融合了大屏幕显示、电子白板、电脑和应答反馈（可选配）的功能，用户可以用任何指状或笔状物在显示界面的表面进行交互式操作。把计算机和显示终端组成一个完备的交互式系统，与网络或电话会议系统相连时可以构建实时、交互、高效的办公及会议系统。

会议功能

可做会议培训、商务会议演讲、远程视频会议大屏幕显示终端，各种电子文档即插即用，无需投影机、电子白板、幻灯仪等设备。

高清显示，健康环保

国际最新一代的高清显示面板，屏幕经特殊处理，抗划痕、防腐蚀、易清洁、抗撞击，具有屏幕防反光、散射技术，显示图像更加清晰。全方位的各个可视角度，在不同角度均可看清画面。采用最先进的3D画质数字处理电路，3D降噪和3D解码功能，5ms极速反应，绝无拖尾，长时间显示固定图像无残影，画面表现更出色。

触控技术

红外触摸功能：配备全球最先进的第六代全新红外触摸屏技术，带来的全新真多点触摸的互动体验。

无线传输功能

内置Wifi，可实现移动终端的无线遥控和数据传输，轻松实现无线语音传输和放大。

多点触摸桌

规格参数

42 “触摸桌

屏 规 格	屏幕	TFT-LCD 42"
	分辨率	WIDE UXGA 1920x1080 1:1 Map点对点显示高真显示效果
	显示面积	1432 (H) x 807 (V)
	显示点距	0.51075 (H) × 0.51075 (V) mm
	可视角度	水平≥178°， 垂直≥178°
	3D功能	无
	亮度(典型值)	≥ 400cd/m ² (2D)
	对比度	≥ 4000:1
	屏体技术	TFT-LED 背光
	寿命	≥ 50000小时
触 摸 参 数	类型	红外触摸
	触摸方式	手指或笔触摸
	触摸有效识别	≥ 2mm
	触摸精度	± 1.5mm, 敏感触摸90%
	触摸点数	4点
	触摸次数	不限
	首点响应时间	≤ 10毫秒
	连续响应时间	≤ 5毫秒
电 脑 规 格 端 口	扬声器	10W × 2
	OSD语言	简体中文 / 英文
	边框, 面框	独特安全性外观设计, 采用铝合金拉丝或抛光边框, 表面手感强耐脏。
	屏幕表面	6mm厚防爆全钢化玻璃屏, 防划防撞
	背板	黑色钢板
整 机 参 数	芯片组	H61
	CPU插槽	RPGA988B Socket
	标配CPU	Intel\ I5 2300 四核2.8G
	显卡	集显
	内存	DDR3 1333 4G
	硬盘	SATA硬盘 II320GB 5400转
	标配内存	4G
	音频	集成
	网卡	集成10/100/1000M自适应网卡
	WIFI	802.11b/g/n(可选)
整 机 参 数	软件系统	Win7
	电源电压	交流100-240V (50/60Hz) x2
	整机重量	22KG
	整机功耗	<120W
	整机待机功耗	<1.5W
	工作环境温度	0°C~40°C
	工作环境湿度	20%~80%